


Taping and Packing

Gurtung und Verpackung

Tape packing to IEC 60286-1 Gurtung nach IEC 60286-1




1) Permissible deviation over 10 spacings ± 2

1) Abweichungen über 10 Bauelementeabstände ± 2

Figure / Bild 33a

Tape packaging to IEC 60286-3 Gurtung nach IEC 60286-3



Specification and tolerances to IEC 60286-3

RAB0364-M-E

Figure / Bild 33b

Packing

Surge arresters and switching spark gaps are supplied in various types of packing and packing units. These are encoded in the last four digits of ordering codes.

Depending on the design, 2-electrode arresters with a terminal wire are preferably supplied taped to IEC 60286-1. The wire length available for processing in taped arresters is correspondingly reduced (see **Figure 33a**).

In general unleaded arresters are delivered in plastic tapes to IEC 60286-3 (see **Figure 33b**).

Verpackung

Überspannungsableiter und Schaltfunkenstrecken werden in verschiedenen Verpackungsarten und Verpackungseinheiten geliefert, die in den letzten vier Zeichen der Bestellnummern verschlüsselt sind.

Abhängig von der Bauform werden 2-Elektroden-Ableiter mit Anschlussdraht vorzugsweise gegurtet nach IEC 60286-1 geliefert. Die für die Verarbeitung verfügbare Drahtlänge reduziert sich bei den gegurteten Ableitern entsprechend (siehe **Bild 33a**).

Unbedrahtete Ableiter werden im Allgemeinen in Kunststoffgurten nach IEC 60286-3 geliefert (siehe **Bild 33b**).

Ordering code system / Bestellnummern-System

Ordering code: B88069X1234 **S 102**

Packing / Verpackung

A =	AMMO packing on request / AMMO-Verpackung auf Anfrage
B =	Blister tray / Blistertablett
C =	Bulk packing / Schüttgut
S =	Strip / Streifen
T =	Standard tape / Standardgurt

Packing unit / Verpackungseinheit

Code	Pieces / Stück	Code	Pieces / Stück
101	10	252	250
102	10 (on 5 strips / Streifen)	253	2500
103	1000	352	350
202	200	403	4000
203	2000	502	500
251	25	902	900